

HP Color LaserJet Enterprise X55745dn skrivare

6QP97A

Förvandla arbetsflöden med avancerade funktioner som tar upp väldigt lite plats. Flexibla konfigurationer som tillgodoser behov inom allt från utskriftshastighet till färgpaneler[7] - både idag och imorgon. Samtidigt som företaget skyddas mot ständigt föränderliga cyberhot.

Active between

1 mars 2023 - To be determined

Stock Availability

ATEA LOGISTICS Sweden AB | TD SYN

[See More >](#)

List Price 25.184,00 kr

[Additional Price Information](#) →



Specifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Anmärkning om strömförbrukning | Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. |
| Anslutningsmöjligheter, standard | 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhet); 1 SuperSpeed USB 3.0 (värd); 1 Hi-Speed USB 2.0 (värd); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 fack för integrering av hårdvara av 2:a generationen (HIP2) |
| Anslutningsmöjligheter, tillval | HP JetDirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 3JN69A; HP JetDirect LAN-tillbehör 8FP31A |
| Antal patroner/kassetter | 4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul) |
| Automatisk papperssensor | Ja |
| Bildskärm | 4.3 in (10.9 cm) Color Graphics Display (CGD) with touchscreen; rotating (adjustable angle) |
| Blue Angel-anpassad | Ja, Blue Angel DE-UZ 219 - endast säkerställd vid användning av HP-originaltillbehör |
| Bottenmarginal (A4) | 4,3 mm |

| | |
|---|--|
| Certifieringar och överensstämmelser | UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV- och GS-märkt (Tyskland); Department of Industrial Standards i Kambodja; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkänd i Östeuropa; CE-märkt; Andra säkerhets- och EMC-godkännanden enligt krav från de enskilda länderna. |
| Driftstemperatur | 50 to 91°F |
| Drivrutinsuppdateringar | Aktuella HP-skrivardrivrutiner och programvara finns på webbplatsen för HP Kundsupport: Gå till http://www.hp.com/support/ (land/region kan behöva väljas) och välj "Support"; Välj "program och drivrutiner"; Välj "Skrivare"; Ange ett produktnamn/nummer (operativsystemet detekteras automatiskt); Välj en drivrutin eller annan programvara; Välj "Ladda ned" för önskad programvara; |
| Dubbelsidig utskrift | Automatisk |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (internationellt) klass A, CISPR 32:2015 (internationellt) klass B/EN 55032:2015 klass A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internationellt)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR del 15 klass B, ICES-003, utgåva 7 klass B. Andra EMC-godkännanden som krävs av enskilda länder. |
| Energibesparingsteknik | HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik |
| Energy star-certifierad | Ja |
| Färgutskrift | Ja |
| Förbrukningsartiklar som kan beställas | HP LaserJet 110 V kit med fixeringsenhet 527G0A; HP LaserJet 220 V kit med fixeringsenhet 527G1A; HP LaserJet 110 V kit med utökad fixeringsenhet 527G6A; HP LaserJet 220 V kit med utökad fixeringsenhet 527G7A; HP LaserJet bildöverföringsrem 527G8A; HP LaserJet kit med bildöverföringsenhet 527G9A; HP LaserJet kit med pappersfacksvals för fack 2 527H2A; HP LaserJet kit med pappersfacksvals för handmatningsfack 527H3A; HP LaserJet toneruppsamlingsenhet 527F9A |
| Första sidan ut svart (A4, startklar) | Så snabbt som 6,9 sek |
| Första sidan ut svart (Letter, startklar) | As fast as 6.8 sec |
| Första sidan ut svart (Letter, viloläge) | As fast as 9.1 sec |
| Första sidan ut, färg (A4, startklar) | Så snabbt som 7,6 sek |
| Första sidan ut, färg (A4, viloläge) | På bara 10,2 sek |
| Första sidan ut, färg (Letter, startklar) | As fast as 7.5 sec |
| Första sidan ut, färg (Letter, viloläge) | As fast as 10.1 sec |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Första sidan ut, fotnot | [8] Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på https://www.hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet. |
| Första sidan ut, svart (A4, viloläge) | Så snabbt som 9,2 sek |
| Förvaringstemperatur | -4 to 140°F |
| Fotnot om Blue Angel | [4] Strömkraven är baserade på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet för Energy Star och 230 V för Blue Angel. |
| Fotnot om ersättningspatroner | [5] Angiven kapacitet baseras på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/toneryield |
| Fotnot om utskriftshastighet | [6] Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see https://www.hp.com/go/printerclaims . Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity. |
| Funktioner | Utskrift |
| Garanti | Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönda service- och supportalternativ i din region. |
| Hantering av utmatat material | Arkmatade |
| Högermarginal (A4) | 4,3 mm |
| Informationslagring | 16 GB eMMC |
| Inmatningskapacitet | Upp till 650 ark |
| Intern lagring | Standard, 16 GB eMMC; 32 GB eMMC (tillval); Minst 500 GB HDD (tillval); 256 GB SSD som tillval (via CTO) |
| Kapacitet | 16 GB eMMC |
| Kapacitet för mobil utskrift | Apple AirPrint™; NFC med touch-to-print-funktion (tillval); Mopria™ -certifierad |
| Kompatibla operativsystem | Windows 11; Windows 10; iOS; Mobila operativsystem; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Kompatibla operativsystem för nätverk | Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux |
| Komponenttyp | Printer |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Konfigurerbara artiklar | HP Color LaserJet Enterprise X55745dn-skrivare – utskrift: Upp till 45 sid/min i svart och 45 sid/min i färg (letter); Upp till 43 sid/min i svart och 43 sid/min i färg (A4); 650 ark som standard/2300 ark vid maximal pappersinmatning; 4,3 tum (10,9 cm) kontrollpanel med färgpekskärm; Utskriftskapacitet på upp till 15 000 sidor per månad; 1,5 GB RAM som kan utökas till maximalt 3,5 GB RAM och 16 GB eMMC-minneslagring; Gigabit Ethernet med Dual-band Wireless, Wifi-Direct och BLE (tillval); Starttonerkassetter för 3 500 svart/3 000 CMY |
| Kontrollpanel | 4,3 tum (10,9 cm) pekskärm med färggrafik |
| Kort produktnamn med specifikationer | HP Color LaserJet Enterprise X55745dn skrivare, Utskrift, Port för USB-minne på framsidan; Fack för hög kapacitet (tillval); Peksärm; TerraJet-kassett |
| Kuvertmatare | Nej |
| Lagringsenhet och direct print-stöd | USB-/Flash-enhet på framsidan; USB-utskrift |
| Lägsta systemkrav | 2 GB ledigt hårddiskutrymme; Internetanslutning; eller USB-port; Webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på microsoft.com ; |
| Långa produktspecifikationer | HP Color LaserJet Enterprise X55745dn Printer - Print: Up to 45 ppm black & 45 ppm color (letter); Up to 43 ppm black & 43 ppm color (A4); 650-sheets standard/2,300-sheets maximum paper input; 4.3 in (10.9 cm) color touch screen control panel; Up to 15,000 pages per month duty cycle; 1.5 GB RAM expandable to 3.5 GB RAM maximum, 16 GB eMMC memory storage; Gigabit Ethernet with optional Dual-band Wireless, Wifi-Direct and BLE; 3.5k black/3k CMY starter toner cartridges |
| Luftfuktighet vid drift | 30 till 70% RH |
| Mac-kompatibel | Ja |
| Materialtyp och -kapacitet, fack 1 | Papper: 100 ark (medier på 75 g/m ²); Kuvert: 10 |
| Materialtyp och -kapacitet, fack 2 | Papper: 550 ark |
| Maximal inmatningskapacitet (ark) | Upp till 2300 ark |
| Maximal utmatningskapacitet (ark) | Upp till 250 ark |
| Maximalt minne | 3,5 GB |
| Maximalt utskriftsområde | 207,4 x 1191,4 mm |
| Medföljande program | Inga programvarulösningar medföljer, finns endast på http://hp.com , http://123.hp.com ; |
| Medföljer | HP Color LaserJet Enterprise X55745dn-skrivare; HP svart LaserJet-originaltonerkassett (kapacitet på cirka 3 500 sidor), HP cyan, magenta och gul LaserJet-originaltonerkassett (kapacitet på cirka 3 000 sidor vardera) (tonerkassetter installerade); Dokumentation (guide för hårdvaruinstallation); Strömkabel; Facklåssats (kassettlås i pappersformat, gränssnittsskruvar för pappersfack, skruvar för åtkomstkontroll av P-kassettlucka) |

| | |
|----------------------------------|--|
| Mediestorlek, fack 1 | A4, A5, A6, RA4, B5, B6 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340, 16k, vykort (JIS), D-vykort (JIS), kuvert (DL, C5, B5, C6); anpassat 64 x 127 till 216 x 1200 mm |
| Mediestorlek, fack 2 | A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340, 16k, D-vykort (JIS); anpassat 101 x 148 till 216 x 356 mm |
| Mediestorlek, fack 3 | matare för 1x550-sheet (tillval): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340, 16k, D-vykort (JIS); anpassat 101 x 148 till 216 x 356 mm |
| Mediestorlekar som stöds | Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, vykort (enkla och dubbla JIS) kuvert (DL, C5, B5, C6); Fack 2, matare för 1x550-sheet (tillval): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, D-vykort (JIS) |
| Mediestorlekar som stöds, nyckel | A4 |
| Mediestorlekar, anpassade | Fack 1: 64 x 127 till 216 x 1200 mm; Fack 2, matare för 1x550-sheet (tillval): 101 x 148 till 216 x 356 mm |
| Medietyper | Papper (vanligt, lätt, medel, lätt finpapper, finpapper, återvunnet, medeltungt, tungt, glättat medeltungt, tungt glättat, extra tungt, extra tungt glättat, vykort, glättat kort), färg-OH, etiketter, brevpapper, kuvert, förtryckt, förhålåt, färgat, grovt, opak film, användardefinierat |
| Medievikt (fack 1) | 60 till 220 g/m ² (vanligt), 120 till 220 g/m ² (glättat) |
| Medievikt (fack 2) | 60 till 220 g/m ² (vanligt); 120 till 220 g/m ² (glättat) |
| Medievikt (fack 3) | Pappersmatare för 1x550-sheet: 60 till 220 g/m ² (vanligt); 120 till 220 g/m ² (glättat) |
| Medievikt som stöds | Fack 1: 60 till 220 g/m ² (vanligt), 120 till 220 g/m ² (glättat); Fack 2: 60 till 220 g/m ² (vanligt), 120 till 220 g/m ² (glättat); inmatningsfack för 550 ark (tillval): 60 till 220 g/m ² (vanligt), 120 till 220 g/m ² (glättat); |
| Miljöcertifikat | CECP; IT ECO-deklaration; Blue Angel; EPEAT® Gold-registrerad; SEPA; KOECO |
| Miljöetiketter med fotnot | [1] EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. På https://www.epeat.net visas registreringsstatus för varje land. |
| Minimisystemkrav för Macintosh | 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme; Internetanslutning; eller USB-port; Webbläsare. Mer information om hårdvarukrav för operativsystemet finns på apple.com ; |
| Minne | 1,5 GB |
| Minneskortplatser | 1 plats, DIMM |
| Motorns livslängd | 225 000 |
| Nätaggregatstyp | Inbyggt 110 V eller 220 V nätaggregat (inte dubbel spänning, strömförsörjning varierar beroende på artikelnummer och alternativkod) |
| Nätverksfunktioner | Via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds följande: 10Base-T, 100Base-Tx och 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); |

| | |
|---|---|
| Nätverksprotokoll som stöds | Via inbyggd nätverkslösning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöds endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; DISCOVERY: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-KONFIGURATION: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt, TFTP-konfig, ARP-Ping), IPv6 (tillståndslös länklokal och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6); Hantering: SNMPv2/v3, HTTP/HTTps, Telnet, TFTP-konfig, FTP FW-hämtning, Syslog; Säkerhet: SNMPv3, SSL Cert Management, brandvägg, ACL, 802.1x |
| Nedladdningsbar programvara | Från https://123.hp.com - HP Easy Start (guidad installation av programvara för Windows och Mac) Från https://hp.com för Windows OS - programvara och drivrutiner med kompletta lösningar; Programvara och drivrutiner för grundläggande lösningar; HP PCL6 XPS integrerad skrivardrivrutin; Produktdokumentation och support; Från https://hp.com för Mac OS -; HP Mac OS Print Driver; HP Easy Admin; HP Universal Fax Driver; HP Universal Scan Solution; För mobila operativsystem -; iOS Mer information finns på https://hp.com/go/businessmobileprinting ; Android För mer information se https://hp.com/go/businessmobileprinting ; Från http://hp.com för skrivaradministratörer -; Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration; Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator); HP Universal Print Driver PCL6 GDI och PS GDI för Windows - gå till http://support.hp.com för mer information om de operativsystem som stöds; SAP-skrivardrivrutiner - se https://support.hp.com/us-en/document/c05051702 för mer information; HP Web JetAdmin; Skrivardrivrutiner, mer information finns på https://hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Unix Model Script-skrivardrivrutin. Mer information om operativsystem som stöds finns på https://support.hp.com ; Ange produktnamn och sökning; Klicka på Användarhandböcker, ange produktnamnet och sök efter Användarhandbok; Sök efter (produktnamn) - Användarhandbok; Sök efter avsnittet Operativsystem som stöds; Operativsystem som stöds; Se www.hp.com/go/upd för mer information om de operativsystem som stöds; HP Smart Suite - grundläggande (stöds endast i Windows 10 och senare); HP Smart Suite - avancerat (stöds endast i Windows 10 och senare); HP Smart-app (stöds endast i Windows 10 och senare); HP SmartDriver; HP PrintScanDr; HP WebJetAdmin + Workpath; HP Command Center; Chrome-tillägg; Android Plug-in; |
| Not om rekommenderad sidvolymer per månad | För optimal prestanda hos enheten rekommenderar HP att antalet sidor med bildinnehåll per månad ligger inom det angivna området, baserat på faktorer såsom utbytesintervall för förbrukning/material och enhetens livslängd över en utökad garantiperiod. |
| Not om utskriftskapacitet | Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper. |
| Notering om operativsystem som stöds | Citrix Ready kit-certifiering - upp till Citrix server 7.18. För mer information se |
| Nyckelfunktioner | Port för USB-minne på framsidan; Fack för hög kapacitet (tillval); Pekskärm; TerraJet-kassett |
| Pappersfack, maximalt | 5 |
| Pappersfack, standard | 2 |
| Pappershantering, inmatning, standard | Inmatningsfack för 550 ark, handmatningsfack för 100 ark |
| Pappershantering, inmatning, tillval | inmatningsfack för 550 ark (tillval) (upp till 3) |

| | |
|--|--|
| Pappershantering, utmatning, standard | 250-arks utmatningsfack |
| Processorhastighet | 1.4 GHz |
| Registrering krävs | No |
| Rekommenderad driftstemperatur | 59 to 80.6°F |
| Rekommenderad materialvikt (duplex) | 60 till 163 g/m ² (vanligt); 120 till 220 g/m ² (glättat) |
| Rekommenderad sidvolym per månad | 2000 till 15 000 |
| Säkerhet | IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 (internationellt); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 (EU); EN 60825-1:2014 +A11:2021/IEC 60825-1:2014 (laserprodukt klass 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; lågspänningsdirektivet 2014/35/EU med CE-märkning (Europa); GS-certifikat (Tyskland, Europa); UL/cUL-listad och UC CoC (USA/Kanada); UL62368-1 (2:a utg.) 2014-12-01, CSA C22.2 nr. 62368-1-14, 2:a utg.; Efterlevnaden av säkerhetsstandarder 21 CFR 1040.10 och 1040.11 för laser med undantag för avvikelser enligt meddelande nr 56 för laser, daterad 8 maj 2019; Andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från enskilda länder. |
| Säkerhetshantering | Identitetshantering: Kerberos-autentisering; LDAP-autentisering; 1 000 PIN-koder för användare; avancerade autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex.; kortläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat; I förväg delad nyckel; och Kerberos-autentisering; Stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration; 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikat; Lista för åtkomstkontroll; Data: Lagringskryptering; Krypterad PDF och e-post (använder FIPS 140-validerade kryptografiska bibliotek från Microsoft); Säker radering; SSL/TLS (HTTPS); Krypterade autentiseringsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslås; Inaktivering av USB-port; fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar; Hårdvarubaserad Memory Shield™ med Control Flow Integrity (CFI)-övervakning i enheter för attacker; SureStart säker uppstart - kontroll av BIOS-integritet med funktion för självläkning; Vitlistning - läser endast in godkänd kod (DLL:er, EXE:er osv.); Säkerhetshantering: Kompatibel med Device Security Syslog-meddelanden som bearbetas och är tillgängliga i Arcsight och Splunk SIEM:er |
| Sidkapacitet (startpatroner) | Kapacitet för ca 3 500 sidor i svart och ca 3 000 sidor i sammansättning av cyan, magenta och gult |
| Skrivarhantering | HP Web JetAdmin; Inbäddad webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS) |
| Skrivarspråk | HP PCL 6; HP PCL 5c; HP PostScript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v. 1.7), URF (AirPrint) |
| Smarta programfunktioner i skrivaren | Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB, HP Easy Color |
| Specifikationer för hållbar inverkan | 5 % återvunnen plast från förbrukade konsumentprodukter; ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT®-registrerad |
| Standardfotnot för elförbrukning (TEC) | [3] Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh). |

| | |
|--|---|
| Standardinmatningskapacitet (kuvert) | Handmatningsfack: Upp till 10 kuvert (bunthöjd på 10 mm) |
| Standardmediestorlekar (duplex) | A4; A5; B5 (JIS); RA4; 16K; Oficio (216 x 340 mm) |
| Strömförbrukning | 605,3 W (utskrift/kopiering), 40,1 W (redo), 1,1 W (viloläge), 0,09 W (manuellt avstängd) |
| Strömförsörjning | Ingångsspänning: 220 till 240 V nominell, (+/-10%) 50 - 60Hz nominell (+/- 3Hz), 6 A |
| Svart utskriftslösning (fina linjer) | Upp till 1200 x 1200 dpi |
| Teckensnitt och typsnitt | 105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP PostScript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); Ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts |
| Tekniska egenskaper | Automatisk dubbelsidig utskrift; Bluetooth-utskrift; Molnbaserad hantering av maskinparken; Färgpekskärm med appar; ENERGY STAR®; Nätverksutskrift; Snabbutskrift av första sidan; Pappersinmatning med hel pappersbunt; Google Cloud Print; TerraJet-toner; Privat utskrift via PIN-kod; Peksärm; USB för direktutskrift |
| Tillbehörsfunktion | TerraJet-kassett |
| Toppmarginal (A4) | 4,3 mm |
| Typisk elförbrukning (TEC) | 0,515 kWh/vecka (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/vecka (Blue Angel) |
| UNSPSC-kod | 43212105 |
| Uppvärmningstid | På bara 135 sek |
| Utbyteskassetter | HP W9240MC svart Managed LaserJet-originaltonerkassett (ca 21 000 sidor) W9240MC; HP W9241MC cyan Managed LaserJet-originaltonerkassett (ca 14 000 sidor) W9241MC; HP W9242MC gul Managed LaserJet-originaltonerkassett (ca 14 000 sidor) W9242MC; HP W9243MC magenta Managed LaserJet-originaltonerkassett (ca 14 000 sidor) W9243MC |
| Utmatningskapacitet | Upp till 250 ark |
| Utskriftshastighet | Utskriftshastighet på upp till 43 sid/min (svart) och 43 sid/min (färg) |
| Utskriftshastighet för färg (ISO) | Upp t 43 sid/min |
| Utskriftshastighet för färg (liggande, A5) | Upp till 69 sid/min |
| Utskriftshastighet för färg (stående, A5) | Upp t 60 sid/min |

| | |
|---|--|
| Utskriftshastighet för fotnot (A5) | [7] Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se https://www.hp.com/go/printerclaims för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet. |
| Utskriftshastighet för fotnotsnummer (A5) | [8] |
| Utskriftshastighet för svartvitt (ISO, A4) | Upp t 43 sid/min |
| Utskriftshastighet för svartvitt (ISO, Letter) | Upp t 45 sid/min |
| Utskriftshastighet för svartvitt (liggande, A5) | Upp till 69 sid/min |
| Utskriftshastighet för svartvitt (stående, A5) | Upp t 60 sid/min |
| Utskriftshastighet, dubbelsidigt (A4) | 43 bilder/min |
| Utskriftskapacitet (per månad, A4) | Upp till 120 000 sidor |
| Utskriftskapacitet (per månad, Letter) | Up to 120,000 pages |
| Utskriftskvalitet för färg (bästa) | Upp till 1200 x 1200 dpi |
| Utskriftskvalitet för svartvitt (bästa) | Upp till 1 200 x 1 200 dpi |
| Utskriftskvalitet för svartvitt (normal) | Upp till 600 x 600 dpi |
| Utskriftslösning i färg (fina linjer) | Upp till 1200 x 1200 dpi |
| Utskriftsteknik | Laser |
| Utskriftsupplösning för färg (normal) | Upp till 600 x 600 dpi |
| Utskriftsupplösningsteknik | HP ImageREt 3600, fina linjer (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi) |
| Utsläpp enligt FCC klass A | FCC Class A utsläpp – för användning i kommersiella miljöer men inte i boendemiljöer |
| Vänstermarginal (A4) | 4,3 mm |

Visningsyta (brittiska måttssystemet) 3.74 x 2.32 in

Visningsyta (metersystemet) 95,04 x 53,86 mm

Specifications

[1] Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är ej medräknad. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

[2] Uppmätt enligt ISO/IEC 17629. Mer information finns på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

[3] Typisk elförbrukning (TEC) representerar den uppmätta typiska elförbrukningen för en produkt under en vecka, i kilowattimmar (kWh).

[4] EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se <http://www.epeat.net> för att se registreringsstatus per land.

[5] Strömkraven är baserade på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet och 230 V för Blue Angel.

[6] Se <http://www.hp.com/go/toneryield> för information om kapaciteten hos de kassetter som medföljer skrivaren. Uppmätta kapacitetsvärden i enlighet med ISO/IEC 19798 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.

[9] Maximala yttermått innebär att luckor, pappersfack och ADF (om tillämpligt) är helt öppna.

[7] Angiven kapacitet baseras på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/toneryield>

[8] Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Se <https://www.hp.com/go/printerclaims> för mer information. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

Legal disclaimer

Bilden motsvarar kanske inte produkten