

# Precis vad smartare arbetsplatser behöver för att jobba effektivt

TASKalfa 5054ci ger tillgång till oslagbar pålitlighet och inbyggda AI-funktioner med hög säkerhet – en riktigt unik lösning för föränderliga verksamhetsbehov, oavsett bransch eller storlek.



**TASKalfa 5054ci**



**A3 färg multifunktion**

**50 A4-sidor/minut i färg och i svartvitt**

**Upplösning 4 800 dpi x 1 200 dpi**

## Specifikationer

### ALLMÄNT

KYOCERA TASKalfa multifunktionell färglaser, HyPAS™ lösningsplattform

**Manöverpanel:** 256,5 mm (10,1") touchfärgskärm, högtalare för jobbmeddelande, vridbar 15–90°

**Maskinshastighet:** Upp till 50/25 A4/A3-sidor per minut, Dubbelsidig utskrift/kopiering: 50 sidor A4 per minut

**Upplösning:** Motsvarande 4800 x 1200 dpi (utskrift), 600 x 600 dpi (scanning/kopiering)

**Uppvärmningstid:** 17 sekunder eller mindre

**Tid till första utskrift:** 4,3/5,4 sek eller mindre i svartvitt/färg

**Tid till första kopia:** 4,5/6,5 sek eller mindre i svartvitt/färg (DP), cirka 3,7/4,8 eller mindre i svartvitt/färg (originalglas)

**CPU:** ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz

**Minne:** Standard 4 GB + 64 GB SSD, tillval 320 GB eller 1 TB HDD

**Standardgränssnitt:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host

**Interface:** Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az support), valfri Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO kortplatser för valfri intern utskriftsserver eller valfritt

faxsystem, kortplats för valfritt trådlöst LAN, kortplats för valfritt

AD-kort, NFC

**Mått (B x D x H):** 602 x 665 x 790 mm

**Vikt:** Cirka 95 kg

**Strömökning:** 220-240 V AC, 50/60 Hz

**Strömförbrukning:** Utskriftsläge: 780 W; Kopieringsläge: 780 W;

Startklar 45W; Lägre läge: 40W; Viloläge: 0,5 W

**Ljudnivå (ljudtryck: ISO 7779 mätavstånd 1 m)**

Kopiering/utskrift i färg: 51,9 dB(A) L<sub>PA</sub>

Standby: 30,3 dB(A) L<sub>PA</sub>

**Säkerhetsstandarder:** TÜV/GS, CE. Den här enheten har tillverkats

enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och miljöstandard ISO 14001.

### PAPPERSHANTERING

All angiven papperskapacitet avser papperstjocklek max. 0,11 mm. Använd papper som rekommenderas av Kyocera och under normala miljöförhållanden.

**Inmatningskapacitet:** Universalfack: 150 ark, 52–300 g/m<sup>2</sup>, (banderoll 136–163 g/m<sup>2</sup>) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Banderoll

max. 304,8 x 1 220 mm, Standard universalpappersmagasin: 2 x 500

ark 52–300 g/m<sup>2</sup>, Övre kasset A6R upp till A4R, Nedre kasset A6R

upp till SRA3, Max. inmatningskapacitet med tillval: 7 150 ark A4

**Duplex:** Standard stöder 60–256 g/m<sup>2</sup>, SRA3 till A6R

**Utmatningskapacitet:** Standard 500 ark textsidan nedåt, max.

5 000 ark

### UTSKRIFTSFUNKTIONER

**Språk styrenhet:** PRESCRIBE

**Emuleringer:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript

3-kompatibelt), PDF Direct Print, XPS Direct Print och OpenXPS

**Operativsystem:** Alla aktuella Windows operativsystem, Chrome

OS, Mac OS X version 10.9 eller högre, UNIX, LINUX, liksom andra

operativsystem på begäran

**Teckensnitt/streckkoder:** 93 konturteckensnitt (PCL), 136 teckensnitt

(KPDL 3), 4 teckensnitt (Calibri), 4 teckensnitt (Cambria), 1 bitmap-

teckensnitt, 45 typer endimensionella streckkoder, 1 tvådimensionell

streckkod (PDF417)

**Utskriftsfunktioner:** Krypterad PDF 2,0 Direct Print, IPP-utskrift,

e-postutskrift, WSD-utskrift, skyddad utskrift via SSL, IPsec, SNMPv3,

snabbkopia, Proof and hold, Private Print, jobblagring- och

jobbanteringsfunktion, superupplösning

**Stöd för mobil utskrift:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (valfri),

MyPanel och KYOCERA Mobile Print-app för iOS och Android,

Microsoft Molnutskrift

### KOPIERINGSFUNKTIONER

**Max. originalformat:** A3/Ledger

**Kontinuerlig kopiering:** 1–9 999

**Zoomområde:** 25–400 % i steg om 1 %

**Förinställda förstoringförhållanden:** 5 förminsningar/5

förstoringar

**Exponeringsläge:** Manuellt: 17 steg

**Bildjusteringar:** Text + foto, foto, text, diagram/karta

**Funktioner:** Scanna en gång och kopiera flera, elektronisk sortering,

2 på 1, 4 på 1, bildrepetition, sidnumrering, omslag, häfte, avbryta

kopia, blankeffäckning, marginalförändring, autbyte magasin,

hoppa över tom sida, ID-kopiering

### SCANNINGSFUNKTIONER

**Funktioner:** Scanna till e-post, Scanna till FTP, Scanna till SMB

3.0, Scanna till USB-värd, Scanna till låda, TWAIN-nätverk, WSD-

scanning (drivrutin WIA-nätverk), DFS-scanning, DSM-scanning,

handstilsradering och markering

**Inläsningshastighet:** 274 sid/min (300 dpi, A4, duplex, med DP-

7160/7170)

**Upplösning:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gräskalor per färg (1 200

dpi endast via TWAIN- och WIA-drivrutin)

**Max. scanningsformat:** A3, Ledger

**Originaligenkänning:** Text, foto, text + foto, svag text/tunn linje,

optimerat för OCR

**Filtyper:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, krypterad PDF,

högkomprimerad PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, sökbar

PDF(tillval), MS Office-fil (tillval)

### FAXFUNKTIONER (TILLVAL)

**Kompatibilitet:** ITU-T Super G3

**Modemets hastighet:** Max. 33,6 kbit/s

**Överföringstid:** Mindre än 3 sek (JBIG)

**Scanningshastighet:** 2,0 sek eller mindre

**Maximalt originalformat:** A3/Ledger, banderoll: 1 600 mm

**Komprimeringsmetod:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funktioner:** Nätverksfäxa, rotera överföring, rotera mottagning,

krypterad överföring och mottagning, mottagning dubbelsidigt fax,

minnesmottagning, brevlåda, fjärrdiagnostik, pollingsändring och

-mottagning, broadcast, Internet-fax som tillval, dubbla fax med

sekundärfaxsystem 12

### FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Genomsnittlig tonerätgång för A4 med 5 % fäckning

**TK-8555K Tonerkit:** Mikrofin svart toner för 40 000 A4-sidor

**TK-8555C, TK-8555M, TK-8555Y Tonerkits:** Mikrofin toner cyan,

magenta, gul för 24 000 A4-sidor

**Häftklammer:** SH-10: 5 000 x 3 klamrar för BF-730, DF-7100, DF-7120,

BF-9100, SH-12: 5 000 x 3 klamrar för DF-7140, SH-14: 5 000 x 5

klamrar för DF-7150

**WT-8500:** Flaska för använd toner: 40 000 ark (med 5 % fäckning,

svartvitt/färg = 7:3)

### TILLVAL

**Faxsystem 12**

**Internet faxkit (A) AC**

**Scannerutbyggnadskit (A) AC:** Scanna till sökbar PDF-lösning

(inbyggd OCR), konvertera till PDF eller MS Office (docx, xlsx, pptx)

**Utskriftssystem 17:** Fiery Controller

**Gränssnittskit för utskriftssystem 15B:** Gränssnittskort för Fiery

**DP-7150: Dokumentprocessor** (vänder), 140 ark, 35–160 g/m<sup>2</sup>

(enkelsidigt), 50–120 g/m<sup>2</sup> (dubbelsidigt), A6R–A3, Banderoll upp

till 1 900 mm

**DP-7160: Dokumentprocessor** (envägs dubbelsidig scanning), 320

ark med 50–80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (enkelsidigt), 50–220 g/m<sup>2</sup>

(dubbelsidigt), A6R–A3, Banderoll upp till 1 900 mm

**DP-7170: Dokumentprocessor** (envägs dubbelsidig scanning

med ultraljudssensor), 320 ark med 50–80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup>

(enkelsidigt), 50–220 g/m<sup>2</sup> (dubbelsidigt), A6R–A3, Banderoll upp

till 1 900 mm

**DT-730(B): Dokumentfack**

**PF-7120: Sidomagasin:** 3 000 ark, A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>

**PF-7140 Pappersmatfatare:** 2 x 500 ark, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

**PF-7150 Pappersmatfatare:** 2 x 1 500 ark, A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5,

Letter

**DF-7100:** Inbyggd finisher 500 ark A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

Häftning upp till 50 ark A4 eller 30 ark A3 i 3 positioner

**DF-7120\* Dokumentfinisher + AK-7110:** 1 000 ark A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>,

A6R–SRA3, häftning upp till 50 ark A4 eller 30 ark A3 i 3 positioner

**DF-7140\* Dokumentfinisher + AK-7110:** Huvudfack: 4 000 ark A4,

Underfack: 200 ark A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, häftning upp till

65 ark A4 eller 30 ark A3 i 3 positioner

**DF-7150\* Dokumentfinisher + AK-7110:** Huvudfack: 4 000 ark A4,

Underfack: 200 ark A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, häftning upp till

100 ark A4 eller 50 ark A3 i 3 positioner

**AK-7110:** Tillsatskit för DF-7120, DF-7140 och DF-7150

100 ark, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

\* Brygganhet AK-7110 krävs för användning av finisher

**PH-7C/PH-7D:** Hälslagingsenhet för DF-7120, DF-7140 och DF-7150

2/4 hål svensk typ, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730(B):** Brevlådesortrar för DF-7140

7 fack x 100 ark A4, 50 ark A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730:** Häft- och tredelad falsningsenhet för DF-7140

**BF-9100:** Häft- och tredelad falsningsenhet för DF-7150

**JS-7100:** Intern jobbseparator 100 ark, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

**JS-7110:** Inre växelfack 250 ark, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

**PH-7130:** Inre hälslagingsenhet för inre finisher DF-7100

**PH-7130:** Inre hälslagingsenhet för inre finisher DF-7100, svensk typ

**Banderollguide 10:** Pappersmatningsguide för banderoll, 10 ark

**HD-15:** HDD 320 GB

**HD-16:** HDD 1 TB

**NK-7120:** Numeriskt tangentbord

**Tangentbordshållare 10**

**UG-33 AC:** ThinPrint-support

**UG-34 AC:** Emulering (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 LinePrinter)

**USB IC-kortläsare + Kit för kortverifiering (B) AC**

**IB-38:** Trådlöst nätverksgränssnitt (USB: 5 GHz/2,4 GHz)

**IB-38:** Trådlöst nätverksgränssnitt (USB: 2,4 GHz)

**IB-50:** GB-Ethernet-kort 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

**IB-51:** Trådlöst LAN-gränssnitt (802.11b/g/n)

**Täckplatta typ (E)**

**CB-7200W:** Skåp i trä

**CB-7210M:** Metallsåp

TASKalfa 5054ci innehåller extremt slitstarka komponenter som garanterar effektiv och pålitlig drift för alla de krav som ställs i arbetsintensiva kontorsmiljöer. TASKalfa 5054ci ger effektiv produktivitet och maximal flexibilitet och säkerställer att inverkan på miljön blir minimal.



KYOCERA Document Solutions AB  
Borgarfjordsgatan 11, Kista  
www.kyoceradocumentsolutions.se



Kyocera Document Solutions kan inte garantera att angivna specifikationer är helt korrekta. Förbehåll för ändringar. Informationen är korrekt vid pressläggningen. Alla andra varumärkes- eller produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare, och detta bekräftas härmed.

KYOCERA Document Solutions Partner

SEPTEMBER2021DSTASKALFA5054CI/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.se