

# Uträtta mer med A4.

TASKalfa 358ci är en kraftfull multifunktionell A4-färgskrivare avsedd för mindre och mellanstora arbetsgrupper i medelstora och större företag, som behöver varaktig drift och flexibel efterbehandling. En förnyad 7-tums manöverskärm med intuitiv hantering, som till exempel att bläddra och dra, nypa och dra ihop/ut, precis som på smartphones och surfplattor. Avancerad säkerhetsfunktion som skyddad start, TPM (Trusted Platform Module) och standard datasäkerhetskit

**TASKalfa 358ci****A4 färg multifunktion****35 sidor/minut i färg och i svartvitt****Upplösning 1 200 x 1 200 dpi**

TASKalfa 358ci

## Specifikationer

### ALLMÄNT

KYOCERA TASKalfa multifunktionell färglaser, HyPAS™ lösningsplattform

**Manöverpanel:** Smart, intuitivt nytt användargränssnitt, 177,8 mm (7") touchfärgskärm med samma funktioner för att bläddra och dra som på smartphones/surfplattor, vridbar 0–90°

**Maskinhastighet:** Upp till 35 A4-sidor per minut, Dubbelsidig utskrift: 35 sidor A4 per minut

**Upplösning:** 1 200 × 1 200 dpi vid reducerad hastighet, multibitteknik för utskriftskvalitet upp till 9 600 × 600 dpi (utskrift), 600 × 600 dpi (scanning/kopiering)

**Uppvärmningstid:** Cirka 19,7 sekunder eller mindre

**Tid till första utskrift:** Cirka 5,5/6,5 sek eller mindre i svartvitt/färg

**Tid till första kopia:** Cirka 5,9/7,3 sek eller mindre i svartvitt/färg (originalglas)

**CPU:** Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,0 GHz

**Minne:** 4 GB RAM, 16 GB SSD, tillval 320 GB HDD

**Standardgränssnitt:** 3 × USB Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), USB 2.0 (Hi-Speed), 2 eKUIO-kortplatser för valfri intern utskriftsserver, faxsystem, kortplats för valfritt SD-kort, NFC

**Inbyggd redovisning:** 1 000 avdelningskoder

**Mått (B × D × H):** 550 × 508 × 612,8 mm

**Vikt:** Cirka 47,4 kg

**Strömkräv:** 220–240 V AC, 50/60 Hz

**Strömförbrukning:** Kopiering/utskrift: Svartvitt 563 W/Färg 563 W;

Strömsnålt läge 51 W; Stariklar 81 W; Viloläge 0,7 W

**Ljudnivå (ljudtryck): ISO 7779 / 9296:**

Utskriftsfärg: 51,2 dB(A) L<sub>PA</sub>

Tystgående läge: 46,9 dB(A) L<sub>PA</sub>

Standbyläge: omätbart lågt

**Säkerhetsstandarder:** Den här enheten har tillverkats enligt

kvalitetsstandard ISO 9001 och miljöstandard ISO 14001.

### PAPPERSHANTERING

All angiven papperskapacitet avser papperstjocklek max. 0,11 mm. Använd papper som rekommenderas av Kyocera och under normala miljöförhållanden.

**Inmatningskapacitet:** Universalfack: 100 ark, 60–220 g/m<sup>2</sup> (banderoll 129–163 g/m<sup>2</sup>), A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Eget (70 × 148 till 216 × 356 mm), banderoll max. 216 × 1 220 mm

Standard universalpappersmagasin: 500 ark, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Eget (105 × 148 till 216 × 356 mm)

Max. inmatningskapacitet med tillval: 3 100 ark A4

**Duplex:** Standard duplexenhet: 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal

**Utmatningskapacitet:** Standard 500 ark med textsidan nedåt och sensor för fulltalligt papper

### UTSKRIFTSFUNKTIONER

**Språk styrenhet:** PRESCRIBE IIc

**Emuleringar:** PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibelt), PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Operativsystem:** Alla aktuella Windows operativsystem, Mac OS X

version 10.9 eller högre, UNIX, LINUX, liksom andra operativsystem

på begäran

**Teckensnitt/streckkoder:** 93 konturteckensnitt (PCL), 136 teckensnitt

(KPDL 3), 8 teckensnitt (Windows Vista), 1 bitmap-teckensnitt, 45

typer endimensionella streckkoder, 1 tvådimensionell streckkod

(PDF417)

**Stöd för mobil utskrift:** KYOCERA Mobile Print-app för

iOS och Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Google

Cloud Print, DSK standard

**Utskriftsfunktioner:** Krypterad PDF Direct Print, IPP-utskrift, e-postutskrift, WSD-utskrift, skyddad utskrift via SSL, IPsec, SNMPv3, snabbkopia, Proof and hold, Private Print, jobblagrings- och jobbanteringsfunktion

### KOPIERINGSFUNKTIONER

**Max. originalformat:** A4/Legal

**Konfimerlig kopiering:** 1–9 999

**Zoomområde:** 25–400 % i steg om 1 %

**Förinställda förstöringsförhållanden:** 5 förminsningar/5

förstoringar

**Exponeringsläge:** Auto, manuellt: 9 steg

**Bildjusteringar:** Text + foto, foto, text, karta, utskrivet dokument

**Funktioner:** Scanna en gång och kopiera flera, elektronisk sortering,

ID-kortskopia, 2 på 1, 4 på 1, autbyte magasin, hoppa över tom sida

### SCANNINGSFUNKTIONER

**Funktioner:** Scanna till e-post, scanna till FTP, scanna till SMB,

scanna till USB-värd, TWAIN-nätverk, WIA, WSD-scanning

**Inläsningshastighet:** DP-5100 upp till 60 sid/min;

DP-5120 upp till 120 sid/min;

DP-5130 upp till 170 sid/min

**Upplösning:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 gråskalor per färg

**Max. scanningsformat:** A4, Legal, banderoll upp till 1 900 mm

**Originalgenkänning:** Text, foto, text + foto, svag text/tunn linje,

optimerat för OCR

**Filtyper:** TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPg-komprimering/

högkomprimerad PDF), sökbar PDF (tillval), MS Office-fil (tillval)

**Funktioner:** Färgscanning, integrerad adressbok, stöd för Active

Directory, krypterad dataöverföring, multisändning (e-post, fax,

SMB/FTP-mapp, utskrift) samtidigt, hoppa över tom sida

### FAXFUNKTIONER (TILLVAL)

**Kompatibilitet:** ITU-T Super G3

**Faxminne:** 170 MB

**Modemets hastighet:** Max. 33,6 kbit/s

**Överföringstid:** Max. 3 sek (JBI)

**Scanningshastighet:** 2,0 sek eller mindre

**Adressbok:** 2 000 poster

**Faxupplösning:**

Normal: 8 punkter/mm × 3,85 linjer/mm (200 × 100 dpi)

Fin: 8 punkter/mm × 7,7 linjer/mm (200 × 200 dpi)

Superfin: 8 punkter/mm × 15,4 linjer/mm (200 × 400 dpi)

Ultrafin: 16 punkter/mm × 15,4 linjer/mm (400 × 400 dpi)

600 × 600 dpi

Halvton: 256 gråskalor

**Maximalt originalformat:** A4/Legal, banderoll upp till 1 600 mm

**Komprimeringsmetod:** JBIG, MMR, MR, MH

**Funktioner:** Nätverksfax, överföring och mottagning dubbelsidigt,

krypterad överföring och mottagning, pollingsändning och

-mottagning, broadcast

### FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Genomsnittlig toneråtgång för A4 med 5 % täckning

**TK-5205K Tonerkit:** Mikrofin svart toner för 18 000 A4-sidor

**TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y Toner Kit:** Mikrofin toner cyan,

magenta, gul för 12 000 A4-sidor

**WT-5190 Flaska för använd toner:** 44 000 ark (med 5 % täckning;

svartvitt/färg = 7:3)

**Häftklammer:** SH-10 för DF-5100/DF-5110/DF5120, 3 × 5 000

### TILLVAL

**Faxsystem 10 (X):** max. 2: Super G3-fax, nätverksfax

**Internet faxkit (A):** Tillval för faxsystem 10(X), T.37 via SMTP/POP3-

server

**DP-5100 Dokumentprocessor med backfunktion:**

75 ark, 50–120 g/m<sup>2</sup>

**DP-5120 Dokumentprocessor dubbelsidig scanning:**

100 ark, 50–120 g/m<sup>2</sup>

**DP-5130 Dokumentprocessor dubbelsidig scanning:** 270 ark med

avkänning av dubbelinmatning, häftklammeravkänning, 50–120 g/m<sup>2</sup>

**PF-5120 Pappersmatare:** 500 ark, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6,

Letter, Legal, Folio, Eget (105 × 148 mm till 216 × 356 mm)

**PF-5130 Pappersmatare<sup>1</sup>:** 2 × 500 ark, 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5,

B6, Letter, Legal, Folio, Eget (105 × 148 mm till 216 × 356 mm)

**PF-5140 Pappersmatare<sup>2</sup>:** 2 000 ark, 60–300 g/m<sup>2</sup>; A4, Letter

**DT-5100 Dokumentfack:** För placering av original eller USB-

tangentbord

**JS-5100 Jobbsavskiljare:** Intern jobbsparering 100 ark, 60–220 g/

m<sup>2</sup>; A6-A4, Legal

**MT-5100 5-facks brevlädesortere<sup>2</sup>:** 5 fack × 100 ark A4, 60–163 g/

m<sup>2</sup>, Huvudfack: 500 ark A4, 60–220 g/m<sup>2</sup>

**DF-5100 Inbyggd dokumentfinisher:** 300 ark 60–220 g/m<sup>2</sup>,

häftning upp till 50 ark A4 i 2 positioner

**DF-5110 Extern dokumentfinisher<sup>2</sup>:** 1 000 ark 60–220 g/m<sup>2</sup>,

häftning upp till 50 ark A4 i 2 positioner

**PH-5110 Hälslagingsenhet:** för DF-5110, 2 hål/4 hål,

60–220 g/m<sup>2</sup>, A4

**DF-5120 Extern dokumentfinisher<sup>2</sup>:** 3 000 ark 60–220 g/m<sup>2</sup>,

häftning upp till 50 ark A4 i 2 positioner

Hälstans medföljer: 2/4 hål, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4

Underfack: Max. 200 ark A4, 60–220 g/m<sup>2</sup>

**Lagring HD-11 (B):** 320 GB hårddisk

**UG-33:** ThinPrint-stöd

**UG-34:** Emulering (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

**USB IC-kortläsare + Verifieringskit för kort (B):**

Slöder olika nycklar för kortverifiering

**IC-kortläsare 1f:** För integrering av USB IC-kort

**Scannerutbyggnadskit (A):** Scanna till sökbar PDF-lösning (inbyggd

OCR), konvertera till PDF eller MS Office (docx, xlsx, pptx)

**Gränssnitt som tillval:**

**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

**IB-51:** Trådlöst LAN (802.11b/g/n)

**IB-35:** Wi-Fi Direct gränssnitt

**NK-7100(B):** Numeriskt tangentbord

**CB-5110H Skåp:** Tråpskåp med lagringskapacitet

ca 55 × 51 × 50 cm (B × D × H)

**CB-5110L Skåp:** Tråpskåp med lagringskapacitet

ca 55 × 51 × 34 cm (B × D × H)

**CB-5120H Skåp:** Metallsåp med lagringskapacitet

ca 55 × 51 × 50 cm (B × D × H)

**CB-5120L Skåp:** Metallsåp med lagringskapacitet

ca 55 × 51 × 34 cm (B × D × H)

<sup>1</sup> Kräver PF-5120

<sup>2</sup> Brygghet AK-5100 krävs för användning av MT-5100, DF-5110,

DF-5120

TASKalfa 358ci innehåller extremt slitstarka komponenter som garanterar effektiv och pålitlig drift för alla de krav som ställs i arbetsintensiva kontorsmiljöer. TASKalfa 358ci ger effektiv produktivitet och maximal flexibilitet och säkerställer att inverkan på miljön blir minimal.

HyPAS™



KYOCERAs partner för dokumentlösningar

JANUARY2020DSTASKALFA358CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Nordic AB,  
Borgarfjordsgatan 11, Kista  
www.kyoceradocumentsolutions.se



Kyocera Document Solutions kan inte garantera att angivna specifikationer är helt korrekta. Förbehåll för ändringar. Informationen är korrekt vid pressläggningen. Alla andra varumärkes- eller produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare, och detta bekräftas härmed.